

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Loctite 3020 – розовая вязкая жидкость в аэрозольном баллоне использующаяся в качестве клея/герметика, которая быстро сохнет и образует очень липкую пленку. Loctite 3020 служит для фиксации вырубленных прокладок при сборке и повышения герметичности соединения при его эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ

Loctite 3020 рекомендуется использовать со всеми типами вырубленных прокладок (коробка передач, головка блока цилиндров, механизмы сцепления и дифференциала), изготовленных из резины, пробки, металла и асбеста. Продукт удерживает прокладку на месте при сборке и повышает герметичность соединения при его эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Простое нанесение из аэрозольного баллона.
- Подходит для прокладок из резины, пробки, металла, асбеста и других материалов.
- Быстрое высыхание с образованием эластомерной пленки.
- Сохранение липкости бесконечно долгое время.
- Фиксация прокладки на месте при сборке, даже в вертикальном положении.
- Улучшение свойств прокладки.
- Стойкость к бензину, дизельному топливу, воде, смазке и маслам.
- Не содержит растворители, разрушающие озоновый слой.
- Очень экономичный продукт, одного баллона хватает для обработки большого количества прокладок.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Тип хим. соединения:	Синтетическая смола в растворителях
Внешний вид:	Прозрачная, розовая, вязкая жидкость
Запах:	Едкий (ацетон)
Плотность:	0,88
Точка вспышки (CC), °C:	<0
Сухой остаток, %:	около 26
Растворимость в воде:	Не растворяется
Растворимость в растворителях:	Растворяется
Газ-вытеснитель:	Пропан/бутан
Срок годности:	2 года

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для информации по обращению с продуктом смотрите Карту безопасности продукта (MSDS).

Указания по применению

1. Очистить и высушить поверхности фланца и прокладки. Используйте для этого очиститель, например Loctite 7063.
2. Энергично потрясите баллон. Распылите однородный слой продукт с расстояния в 150 - 200 мм на поверхность фланца и на обе стороны прокладки.
3. Перед сборкой соединения подождите, пока продукт высохнет - примерно 10 минут.
4. Излишки продукта можно удалить очистителем, таким как Loctite 7063.

Хранение

Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре 8 - 21°C если другого не указано на упаковке. Оптимальной температурой хранения является нижняя половина вышеуказанного температурного интервала. Для предотвращения порчи неиспользованного продукта не выливайте его обратно в оригинальную упаковку. Более подробную информацию по хранению можно получить в региональном представительстве фирмы Локтайт.